

LED line PRIME

Symbol: 217058

EAN: 5905378217058

Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W  
5000K 60° 170lm/w CRI80 D:S PRIME



Nowość

Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W 5000K to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, które zachwyca wydajnością świetlną wynoszącą 170 lm/W. Posiada klasę szczelności IP66 oraz stopień ochrony IK10, co zapewnia jej odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki barwie światła 5000 K, idealnie odwzorowuje kolory, a współczynnik CRI wynoszący 80 pozwala na uzyskanie naturalnego efektu oświetlenia.



Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | B              |
| Gwarancja                                     | 5              |
| Moc                                           | • 250 W        |
| Napięcie                                      | • 100-227 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 5000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Klasa szczelności                             | IP66           |
| Stopień ochrony IK                            | 10             |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 170            |
| Całkowity strumień świetlny                   | 42500          |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 100 000 h      |

| Parametr                           | Wartość                 |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kroki MacAdama                     | ≤6                      |
| Częstotliwość napięcia zasilania   | 50/60Hz                 |
| Współczynnik odwzorowania barw CRI | 80                      |
| Kąt świecenia                      | 60                      |
| Typ diody                          | EMC5050                 |
| Ilość diod                         | 100                     |
| Współczynnik mocy PF               | 0,95                    |
| Czas nagrzewania lampy do 60%      | 0,5                     |
| Temperatura pracy                  | -40 / +45               |
| Do zastosowań                      | Na zewnątrz pomieszczeń |
| Kolor                              | Czarny                  |
| Materiał (obudowa)                 | Aluminium               |
| Materiał (klosz)                   | Poliwęglan              |


LED line PRIME

Symbol: 217058

EAN: 5905378217058

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W  
5000K 60° 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**


**Dodatkowe zdjęcia produktowe**




**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 217058

EAN: 5905378217058

**Oprawa Stadionowa ESTADIO 250W  
5000K 60° 170lm/w CRI80 D:S PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**