

LED line PRIME

Produkto kodas: 201460

EAN: 5905378201460

5W 4000K 700lm 170-250V**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5
Galia	• 5 W
Įtampa	• 170-250 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	700 lm
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampų dažnis	50/60Hz
Rėmo skersmuo	50 mm
Spindulio kampas	120 °
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	0,5
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Medžiaga (korpusas)	Keramika
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 201460


EAN: 5905378201460

5W 4000K 700lm 170-250V


Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos




Logistikos duomenys




Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	35 mm
Ūgis	53 mm
Ilgis	35 mm
Svarstyklės	0,06 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	280 mm
Ūgis	155 mm
Ilgis	575 mm
Tūris	0,024 m ³
Svarstyklės	7 kg



Europaletas

Kiekis	6000
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	2000
Sluoksnių skaičius	3
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	445 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 201460

EAN: 5905378201460

5W 4000K 700lm 170-250V

Igyvendinimo pavyzdys

