

LED line PRIME

Symbol: 201460

EAN: 5905378201460

LED line PRIME żarówka LED GU10 5W
4000K 700lm 170-250V



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	700 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	GU10
Średnica lampy	50

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Moc	• 5 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 201460

EAN: 5905378201460


**LED line PRIME żarówka LED GU10 5W
4000K 700lm 170-250V**

Wymiary

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	35 mm
Wysokość op jedn	53 mm mm
Długość opak jedn	35 mm mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	575 mm mm
Wysokość op zb	155 mm
Długość op zb	280 mm mm
Waga op zb	7 kg kg
Objętość	0,024 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	4800 szt.
Waga europalety (kg)	336 kg
Wysokość palety	1860 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	12

LED line PRIME

Symbol: 201460

EAN: 5905378201460

**LED line PRIME żarówka LED GU10 5W
4000K 700lm 170-250V**

Przykładowa realizacja