

LED line LITE

Code: 201040

EAN: 5905378201040

DOWNLIGHT MOLLY 4000K 5W 500lm
quadratisch IP20 Weiß LITE



LED Linie LITE Downlight MOLLY 5W emittiert einen Gesamtlichtstrom von 500 lm bei einer Farbtemperatur von 4000 K. Es zeichnet sich durch ein minimalistisches Design aus, das es perfekt in eine Vielzahl von Inneneinrichtungen passt. Hohe Lichteffizienz bei 100 lm/W und Ra>80 Farbwiedergaberate sorgen für natürliche Farbwiedergabe. Das Gehäuse verfügt über eine IP20 Leckklasse und kann sowohl unter der Oberfläche als auch der Oberfläche montiert werden.




Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 5 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	500
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h


Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	30
Leistungsfaktor PF	≥0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	75-90
Höhe	26
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

DOWNLIGHT MOLLY 4000K 5W 500lm
quadratisch IP20 Weiß LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	95 mm
Höhe	26 mm
Länge	95 mm
Gewicht	0,09 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Länge	525 mm
Volumen	0,045 m3
Gewicht	12,1 kg



Europalette

Menge	4800
Palettenhöhe	1,80 m
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	48
Waage	611 kg

LED line LITE

Code: 201040

EAN: 5905378201040

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 5W 500lm
quadratisch IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

