

LED line LITE

Symbol: 201040

EAN: 5905378201040

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
kwadrat IP20 Biały LITE**

Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY o mocy 5W emituje całkowity strumień świetlny wynoszący 500 lm przy temperaturze barwowej 4000 K. Charakteryzuje się minimalistycznym designem, co sprawia, że doskonale wpasowuje się w różnorodne aranżacje wnętrz. Wysoka efektywność świetlna na poziomie 100 lm/W oraz wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$ zapewniają naturalne odwzorowanie kolorów. Oprawa posiada klasę szczelności IP20 oraz może być montowana zarówno podtynkowo, jak i natynkowo.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 5 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw R_a	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	500
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	30
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnętrzne pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	75-90
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 201040


EAN: 5905378201040

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
kwadrat IP20 Biały LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	95 mm
Wysokość	26 mm
Długość	95 mm
Waga	0,09 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	390 mm
Wysokość	220 mm
Długość	525 mm
Objętość	0,045 m3
Waga	12,1 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4800
Wysokość palety	1,80 m
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	611 kg

LED line LITE

Symbol: 201040

EAN: 5905378201040

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
kwadrat IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

