

LED line PRIME

Produkto kodas: 243851

EAN: 5901583243851

**LUB? APŠVIETIMAS ROLLO MIDI apvalus
IP20 baltas PRIME**

LED ROLLO MIDI iš LED linijos PRIME - puikus modernaus dizaino ir aukštos kokybės derinys. Blokas pasižymi 96 mm skersmeniu ir 50 mm šviesos šaltiniu. Pagamintas iš aliuminio, nudažytas matine apdaila, užtikrina estetinę išvaizdą ir ilgaamžiškumą.

**Techniniai duomenys**



Parametras	Vertė
Garantija	5
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W
Y ašies reguliavimo kampas	45
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m

Parametras	Vertė
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Tvirtinimo angos dydis	85
Ūgis	50
Lempos liuzui skirto šaltinio skersmuo	50 mm
Rėmo skersmuo	96
Medžiaga (korpusas)	Aluminium


LED line PRIME

Produkto kodas: 243851


EAN: 5901583243851

**LUB? APŠVIETIMAS ROLLO MIDI apvalus
IP20 baltas PRIME****Techninis brėžinys****Šviesos pasiskirstymas****Papildomos produkto nuotraukos****Logistikos duomenys****Vienkartinė pakuotė**

Plotis	1000 mm
Ūgis	450 mm
Ilgis	1250 mm
Svarstyklės	0,15 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	50
Plotis	270 mm
Ūgis	240 mm
Ilgis	270 mm
Tūris	0,033 m3
Svarstyklės	11 kg
Komentariai	

**Europaletas**

Kiekis	1950
Ūgis	1920 mm
Kiekis viename sluoksnyje	200
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	1600
Svarstyklės	377 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 243851

EAN: 5901583243851

**LUB? APŠVIETIMAS ROLLO MIDI apvalus
IP20 baltas PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys