

LED line LITE LED bulb E27 10W 4000K 1200lm 220-240V FILAMENT A60 GLOBE



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Die Lichtquelle garantiert eine hohe Gebrauchssicherheit.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Diodentyp




Anzahl der LEDs

Parameter	Wert
Lichtausbeute	120 lm/W
Leistung	10 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	1200 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	20
Garantie	3
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	25 000
Gewicht	35 g
Sachen	Glas
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80


Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampentyp	A60
Lampendurchmesser	60
Abstrahlwinkel	360 °
Material (Abdeckung)	Glas
Diodentyp	Filament
Anzahl der LEDs	4
Lebensdauer	25000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	50 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	108 mm
Produktgewicht mit Verpackung	50 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	3,5

Einzelverpackung




Breite	61 mm
Höhe	110 mm
Länge	61 mm
Gewicht	0,03 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	325 mm
Höhe der Sammelverpackung	240 mm
Länge	325 mm
Gewicht	2,85 kg
Volumen	0,025 m ³

Europalette



Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Gewicht einer Europalette	136,8 kg
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in 1 Schicht	300 szt.
Anzahl der Schichten	8