

LED line LITE

Symbol: 202290

EAN: 5905378202290

Żarówka LED E27 4000K 10W 1200lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło LITE



Żarówka LED E27 10W 4000K 1200lm FILAMENT A60 marki LED line LITE to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, łączące elegancki design z wysoką funkcjonalnością. Emituje białe światło o neutralnej temperaturze 4000 K, doskonale odwzorowując naturalne kolory dzięki współczynnikowi $Ra \geq 80$. Strumień świetlny wynoszący 1200 lm oraz kąt świecenia 360° zapewniają optymalne oświetlenie przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 10 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	1200 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	-
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	108
Średnica oprawy	60 mm
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło

LED line LITE


Symbol: 202290

EAN: 5905378202290

Żarówka LED E27 4000K 10W 1200lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło LITE

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	61 mm
Wysokość	110 mm
Długość	61 mm
Waga	0,03 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	325 mm
Wysokość	240 mm
Długość	325 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	2,85 kg



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	136,8 kg

LED line LITE

Symbol: 202290

EAN: 5905378202290

**Żarówka LED E27 4000K 10W 1200lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło LITE**

Przykładowa realizacja

