

LED line PRIME


Code: 207011

EAN: 5905378207011

**LED line PRIME High Bay PHANTOM 190
100W 4000K 19000lm 1-10V 90° mit
MC079D RC2 sensor**



HighBay Phantom 190 mit 100W 4000K Leistung bietet Lichtleistung von 19.000 Lumen und ist mit einem Merritek MC079D RC2 Sensor ausgestattet, der eine automatische Dimm- und Bewegungserkennung bis zu 15 m ermöglicht. Aus Aluminium mit Schutzklasse IP65 und IK08 zeichnet es sich durch hohe Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Der verwendete Leistungsfaktor ist 0,95, was zu Energieeinsparungen führt. Das Produkt wird von einer fünfjährigen Garantie abgedeckt.



Technische Daten

Parameter	Wert
Spannung	• 100-277 V AC
Lichtausbeute	190
Lichtfarbe	Weiß
Funktionsbeschreibung des Tageslichtsensors [LUX]	5 lx/15 lx/30 lx/50 lx/100 lx/150 lx/OFF
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B
Lichtstrom	19000
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Garantie	5
Sensortart	MC079D RC2
Dimmfunktion	1-10
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	100 000 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	70

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Leuchtdurchmesser	250 mm
Abstrahlwinkel	90
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	320
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-30÷45
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 100 W

LED line PRIME

Code: 207011


EAN: 5905378207011

**LED line PRIME High Bay PHANTOM 190
100W 4000K 19000lm 1-10V 90° mit
MC079D RC2 sensor**


Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 207011

EAN: 5905378207011

**LED line PRIME High Bay PHANTOM 190
100W 4000K 19000lm 1-10V 90° mit
MC079D RC2 sensor**

Beispielanwendung