

LED line PRIME

Code: 207011

EAN: 5905378207011

**Highbay-Leuchte PHANTOM 4000K  
100W 19000lm 90° IP65 schwarz PRIME  
MV 1-10V**



**Phantom PRIME** ist eine hochleistungsfähige High-Bay-Leuchte, die Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und einfache Montage vereint. Entwickelt für Hallen, Lagerhäuser, Sporteinrichtungen und lebensmittel- sowie pharmazeutische Betriebe, garantiert sie hervorragende Arbeitsbedingungen und eine schnelle Amortisation.

**Schlüsselattribute:**

- Leistung 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, Effizienz bis zu 190 lm/W (CRI 70) oder 175 lm/W (CRI 80)
- Verstellbare Abstrahlwinkel 60° / 90° / 120° für präzise Beleuchtung
- PZH-Zertifikat – zugelassen für Umgebungen mit strengen Hygienestandards
- IP65 & IK08 Schutz, Betriebstemperaturen von -30 °C bis +45 °C
- Leichte, aluminiumgehäuse – schnelle und sichere Montage in der Höhe
- 5 Jahre Garantie\* – umfassender Service-Support
- **Produkt auf Bestellung - Lieferung innerhalb von 7 Tagen.**



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B
Garantie	5/7*
Leistung	• 100 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	09
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	190
Lichtstrom	19000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	1-10
Standby-Stromverbrauch	0
Funktionsbeschreibung des Tageslichtsensors [LUX]	5 lx/15 lx/30 lx/50 lx/100 lx/150 lx/OFF
Haltezeit	5 sek/30 sek/1 min/3 min/5min/10 min/20min/30 min
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Sensortyp	Mikrowelle
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	320
Leistungsfaktor PF	>=0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-30÷45
Höhe	152 mm
Leuchtdurchmesser	250 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 207011

EAN: 5905378207011


**Highbay-Leuchte PHANTOM 4000K  
100W 19000lm 90° IP65 schwarz PRIME  
MV 1-10V**

**Technische Zeichnung**






**Lichtverteilung**

**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Länge	160 mm
Gewicht	2,2 kg

**Großverpackung**

Menge	1
Breite	300 mm
Höhe	160 mm
Länge	300 mm
Volumen	0,014 m <sup>3</sup>
Gewicht	2,2 kg

**Europalette**

Menge	100
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	8
Anzahl der Schichten	12
Großmengen	96
Waage	250 kg

LED line PRIME

Code: 207011

EAN: 5905378207011

**Highbay-Leuchte PHANTOM 4000K  
100W 19000lm 90° IP65 schwarz PRIME  
MV 1-10V**

**Beispielanwendung**

