

LED line PRIME

Kód: 207011

EAN: 5905378207011

**PHANTOM 100W 4000K 190lm/W
19000lm 1-10V 90° CRI70 MV PRIME**

HighBay Phantom 190 100W 4000K teljesítmény biztosítja a könnyű teljesítmény 19,000 lumens és fel van szerelve egy Merritek MC079D RC2 érzékelő, amely lehetővé teszi az automatikus tompítás és mozgásérzékelés akár 15 m. Készült alumínium IP65 és IK08 védelmi osztály, ez jellemzi a nagy ellenállás a por és a nedvesség. Az energiatényező 0,95, ami energiamegtakarítást eredményez. A termékre öt éves garancia vonatkozik.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 100 W
Feszültség	• 100-277 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	190
Teljes fényáram	19000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	1-10
MacAdam lépcsői	6
Az alkony szenzor működésének leírása [LUX]	5 lx/15 lx/30 lx/50 lx/100 lx/150 lx/OFF
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Keret átmérője	250 mm
Sugárszög	90
Érzékelő típusa	Mikrohullámú
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	320
Teljesítménytényező PF	0,95
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

LED line PRIME

Kód: 207011


EAN: 5905378207011

PHANTOM 100W 4000K 190lm/W 19000lm 1-10V 90° CRI70 MV PRIME



Műszaki rajz




Fényeloszlás



További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 207011

EAN: 5905378207011

**PHANTOM 100W 4000K 190lm/W
19000lm 1-10V 90° CRI70 MV PRIME**

Példa megvalósítás

