

LED line LITE

Symbol: 203372

EAN: 5905378203372

**Reflektor LUMINO 4000K 30W 3000lm
120° IP44 LITE senzor pohybu**



LUMINO 30W 4000K LED je inovativní osvětlovací řešení s výkonem 30 W a světelným proudem 3000 lm. Díky technologii SMD LED dosahuje výkonu 100 lm / W. Kryt je vyroben z odolného litého hliníku a tvrzeného skla, které poskytuje vysokou odolnost vůči atmosférickým podmínkám.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	3
Moc	• 30 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	70
Třída těsnosti	IP44
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	3000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	25 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Doba zálohování	10s - 10min
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	110
Typ diody	SMD LED
Počet diod	28
Účinnost PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	79
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Tvrzené sklo


LED line LITE

Symbol: 203372


EAN: 5905378203372

**Reflektor LUMINO 4000K 30W 3000lm
120° IP44 LITE senzor pohybu**

Technické kreslení



Rozložení světla






57823-QuarW1

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	164 mm
Výška	79 mm
Délka	167 mm
Váhy	0,36 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	360 mm
Výška	340 mm
Délka	385 mm
Objem	0,047 m3
Váhy	7,55 kg

Europaleta

Výška	1925 mm
Množství ve vrstvě	120
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	600
Váhy	226,5 kg

LED line LITE

Symbol: 203372

EAN: 5905378203372

**Reflektor LUMINO 4000K 30W 3000lm
120° IP44 LITE senzor pohybu**

Příklad implementace