

LED line LITE

Symbol: 203372

EAN: 5905378203372

**Naświetlacz LUMINO 4000K 30W
3000lm 120° IP44 LITE czujnik ruchu**



Naświetlacz LED LUMINO 30W 4000K to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia, charakteryzujące się mocą 30 W i strumieniem świetlnym wynoszącym 3000 lm. Dzięki zastosowaniu technologii SMD LED, osiąga wydajność na poziomie 100 lm/W. Obudowa wykonana jest z trwałego odlewu aluminium oraz hartowanego szkła, co zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP44
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	3000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Czas podtrzymania	10s - 10min
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	110
Kąt i zasięg detekcji ruchu	0,5m-8m
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD LED
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	79
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line LITE

Symbol: 203372


EAN: 5905378203372

**Naświetlacz LUMINO 4000K 30W
3000lm 120° IP44 LITE czujnik ruchu**

Rysunek techniczny



Rozsył światła






57823-QuarW1

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	164 mm
Wysokość	79 mm
Długość	167 mm
Waga	0,36 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	360 mm
Wysokość	340 mm
Długość	385 mm
Objętość	0,047 m ³
Waga	7,55 kg

Europaleta

Wysokość palety	1925 mm
Ilość w warstwie	120
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	600
Waga	226,5 kg

LED line LITE

Symbol: 203372

EAN: 5905378203372

**Naświetlacz LUMINO 4000K 30W
3000lm 120° IP44 LITE czujnik ruchu**

Przykładowa realizacja