

LED line PRIME

Kód: 204041

EAN: 5905378204041

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm fehér PRIME PC
Cover 0-10V**

A FUSION 20W 4000K lineáris lámpatest a PRIME LED vonalról egy elegáns és funkcionális világító egység, amely 2600 lument bocsát ki. Ez jellemzi a nagy energiahatékonyság, elérése fényhatékonyság 130 lm / W A 120 ° -os PC borítónak köszönhetően a fény egyenletesen oszlik el.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	2600

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	52


LED line PRIME

Kód: 204041


EAN: 5905378204041

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm fehér PRIME PC
Cover 0-10V****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	586 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,14 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	12
Szélesség	690 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,046 m3
Mérleg	13,93 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	288
Magasság	1710 mm
Mennyiség a rétegben	48
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	288
Mérleg	672 kg

LED line PRIME

Kód: 204041

EAN: 5905378204041

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W
2600lm 120° IP20 60cm fehér PRIME PC
Cover 0-10V**

Példa megvalósítás