

LED line LITE

Code: 200883

EAN: 5905378200883


**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 18W 1900lm
quadratisch IP20 Weiß LITE**

A G D



LITE DOWNlight MOLLY 18W ist eine Kombination aus moderner Technologie und minimalistischem Design. Mit einem Lichtstrom von 1900 lm und einer täglichen Farbtemperatur von 4000 K bietet es eine natürliche, angenehme Beleuchtung mit einem hohen Farbwiedergabekoeffizienten von Ra>80. Sein Design aus strapazierfähigem Polycarbonat garantiert Langlebigkeit, und die IP20-Siegelklasse macht es für Innenräume geeignet.

	IP 20	IK 05	PF 0,5		
--	-------	-------	--------	--	--

**Technische Daten**






Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 170-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	105
Lichtstrom	1900
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Diodentyp	SMD LED 2835
Anzahl der LEDs	72
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzyklen	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	140-160
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat

LED line LITE

Code: 200883

EAN: 5905378200883

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 18W 1900lm
quadratisch IP20 Weiß LITE****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	170 mm
Höhe	26 mm
Länge	170 mm
Gewicht	0,22 kg

Großverpackung

Menge	60
Breite	390 mm
Höhe	374 mm
Länge	551 mm
Volumen	0,015 m³
Gewicht	13,6 kg

Europalette

Menge	1200
Palettenhöhe	1,9 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	20
Waage	302 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line LITE

Code: 200883

EAN: 5905378200883

**DOWNLIGHT MOLLY 4000K 18W 1900lm
quadratisch IP20 Weiß LITE**

Beispielanwendung

