

LED line LITE

Symbol: 200883

EAN: 5905378200883

**Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm
kwadrat IP20 Biały LITE**

Oprawa LED line LITE Downlight MOLLY 18W to połączenie nowoczesnej technologii i minimalistycznego designu. Oferując strumień świetlny wynoszący 1900 lm oraz dzienną temperaturę barwową 4000 K, zapewnia naturalne, przyjemne oświetlenie z wysokim współczynnikiem odwzorowania barw Ra>80. Jej konstrukcja wykonana z wytrzymałego poliwęglanu gwarantuje długowieczność, a klasa szczelności IP20 sprawia, że nadaje się do wnętrz.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	3
Moc	• 18 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	105
Całkowity strumień świetlny	1900
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Rozmiar otworu montażowego	140-160
Wysokość	26
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan


LED line LITE

Symbol: 200883


EAN: 5905378200883

Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm kwadrat IP20 Biały LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	170 mm
Wysokość	26 mm
Długość	170 mm
Waga	0,22 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	60
Szerokość	390 mm
Wysokość	374 mm
Długość	551 mm
Objętość	0,015 m ³
Waga	13,6 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1200
Wysokość palety	1,9 m
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	20
Waga	302 kg

LED line LITE

Symbol: 200883

EAN: 5905378200883

**Downlight MOLLY 4000K 18W 1900lm
kwadrat IP20 Biały LITE**

Przykładowa realizacja

