

LED line PRIME

Symbol: 244193

EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm bílý
PRIME**



LED DIORA LED line PRIME je inovativní řešení s výkonem 15-36 W a světelným proudem od 2250 do 5040 lm. Vyznačuje se barevnou teplotou 4000 K, která poskytuje přirozené světlo. Použité LED diody SMD2835 zaručují vysokou účinnost světla 140 až 150 lm / W. FLICKER FREEM eliminuje blikání a nízký index jasu (UGR < 16) zvyšuje komfort používání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 15-36 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	150
Celkový světelný tok	2250-5040
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	75
Typ diody	SMD2835
Počet diód	96
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Způsob instalace	zadlabávací
Výška	19
Materiál (pouzdro)	Kov


LED line PRIME

Symbol: 244193


EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm bílý
PRIME**

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	60 mm
Výška	610 mm
Délka	615 mm
Váhy	3,17 kg

Hromadné balení

Množství	2
Šířka	135 mm
Výška	660 mm
Délka	630 mm
Objem	
Váhy	6,5kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	48
Výška	1860 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	24
Váhy	180 kg

LED line PRIME

Symbol: 244193

EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm bílý
PRIME**

Příklad implementace