

LED line PRIME

Code: 244193

EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
weiß PRIME**



LED DIORA LED Linie PRIME ist eine innovative Lösung mit einer Leistung von 15-36 W und einem Lichtstrom von 2250 bis 5040 lm. Es zeichnet sich durch eine Farbtemperatur von 4000 K aus, die natürliches Licht liefert. Die verwendeten SMD2835 LEDs garantieren eine hohe Lichtausbeute von 140 bis 150 lm/W. FLICKER FREEMT eliminiert Flimmern und ein niedriger Helligkeitsindex (UGR<16) erhöht den Bedienkomfort.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 15-36 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	2250-5040
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	75
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	96
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagemethode	bündige Montage
Höhe	19
Farbe	weiß
Material (Gehäuse)	Metall


LED line PRIME

Code: 244193


EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
weiß PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	60 mm
Höhe	610 mm
Länge	615 mm
Gewicht	3,17 kg

Großverpackung

Menge	2
Breite	135 mm
Höhe	660 mm
Länge	630 mm
Volumen	
Gewicht	6,5kg
Kommentare	

Europalette

Menge	48
Palettenhöhe	1860 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	24
Waage	180 kg

LED line PRIME

Code: 244193

EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
weiß PRIME**

Beispielanwendung