

LED line PRIME

Kód: 244193

EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
fehér PRIME**



LED DIORA LED vonal PRIME egy innovatív megoldás, a teljesítmény 15- 36 W és a fény áram 2250 és 5040 lm. A természetes fényt biztosító 4000 K színhőmérséklet jellemzi. Az SMD2835 LED-ek garantálják a magas fényhatékonyt 140-150 lm / W. FLICKER FREEM megszünteti a villogást, és az alacsony fényerő index (UGR < 16) növeli a kényelmet a használat.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5/7*
Hatalom	• 15-36 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékony	150
Teljes fényáram	2250-5040
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	75
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	96
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-5÷40
Beltéri használatra	A szobákban
Telepítési módszer	süllyesztett
Magasság	19
Anyag (ház)	Fém


LED line PRIME

Kód: 244193


EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
fehér PRIME**


Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	60 mm
Magasság	610 mm
Hossz	615 mm
Mérleg	3,17 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	2
Szélesség	135 mm
Magasság	660 mm
Hossz	630 mm
Kötet	
Mérleg	6,5kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	48
Magasság	1860 mm
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	24
Mérleg	180 kg

LED line PRIME

Kód: 244193

EAN: 5901583244193

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm
fehér PRIME**

Példa megvalósítás