

LED line PRIME


Code: 207127

EAN: 5905378207127

Parkleuchte NOLINA 4000K 30W 4500lm IP66 schwarz PRIME



Die NOLINA Leuchten sind **in zwei Leistungsvarianten erhältlich: 30W und 60W**. Ausgestattet mit 3030 LEDs der Marke LUMILEDS sowie anderen sorgfältig ausgewählten und auf Qualität geprüften Komponenten, gewährleisten sie **zuverlässigen Betrieb** und eine lange Lebensdauer, was zu **geringeren Wartungs- und Austauschkosten** führt.








Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C	L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Garantie	5/7*	Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Leistung	• 30 W	MacAdam Schritte	≤6
Spannung	• 220-240 V AC	Kabellänge	550 mm
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lichtfarbe	Weiß	Leuchtdurchmesser	450
Farbwiedergabe-Index Ra	70	Abstrahlwinkel	100
Schutzart	IP66	Diodentyp	SMD LED
IK Schutzgrad	08	Leistungsfaktor PF	0,92
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzyklen	50000
Lichtausbeute	150	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Lichtstrom	4500	Betriebstemperatur	-40+50
Lumenerhaltungsfaktor	96	Farbe	Schwarz
Lebensdauer L70B50	70 000 h	Material (Gehäuse)	Aluminiumguss
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h	Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME

Code: 207127

EAN: 5905378207127

**Parkleuchte NOLINA 4000K 30W
4500lm IP66 schwarz PRIME****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	485 mm
Höhe	635 mm
Länge	485 mm
Gewicht	7,76 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	485 mm
Höhe	635 mm
Länge	485 mm
Gewicht	5,9 kg

Europalette

Menge	6
Palettenhöhe	1,6 m
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	6
Waage	60 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line PRIME

Code: 207127

EAN: 5905378207127

**Parkleuchte NOLINA 4000K 30W
4500lm IP66 schwarz PRIME**

Beispielanwendung