

LED line LITE

Symbol: 248658

EAN: 5901583248658

**Żarówka LED GU10 3000K 3W 240lm  
230V 120° PC LITE**



Żarówka GU10 3W 3000K to innowacyjne źródło światła, które wyróżnia się wydajnością oraz trwałością. Emituje przyjemne, ciepłe białe światło o temperaturze 3000 K i strumieniu świetlnym osiągającym 240 lumenów. Wydajność świetlna wynosi 80 lm/W, a żywotność lampy to aż 50 000 godzin. Brak efektu migotania zapewnia komfort w użytkowaniu. Żarówka jest łatwa w montażu dzięki standardowemu trzonkowi GU10 oraz posiada kąt świecenia wynoszący 120°.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 3 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	240 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	55
Średnica oprawy	50 mm
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

LED line LITE

Symbol: 248658


EAN: 5901583248658

**Żarówka LED GU10 3000K 3W 240lm  
230V 120° PC LITE**




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	52 mm
Wysokość	52 mm
Długość	59 mm
Waga	0,02 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	100
Szerokość	280 mm
Wysokość	145 mm
Długość	550 mm
Objętość	0,022 m <sup>3</sup>
Waga	3 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4000
Wysokość palety	1885 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	13
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	5200
Waga	122,2 kg

LED line LITE

Symbol: 248658

EAN: 5901583248658

**Żarówka LED GU10 3000K 3W 240lm  
230V 120° PC LITE**

**Przykładowa realizacja**

