

Verbinder X für 3-Phasen-Stromschiene LUMICANTO Schwarz mit Einspeisemöglichkeit PRIME


Der X-Verbinder wird verwendet, um vier Stromschieneabschnitte zu einem „X“ zu verbinden. Anschluss an die Stromversorgung möglich.




Betriebstemperatur

Parameter	Wert
Garantie	5
Nennspannung	220-240V AC
Nennstrom	16A
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	5÷40 °C
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I


Parameter	Wert
Kartonmenge	50 pc
Länge	162 mm
Breite	162 mm
Höhe	32 mm
Produktgewicht mit Verpackung	181 g
Anschluss an die Stromversorgung	Ja
Gleichwertig	XTS 38

Einzelverpackung

Breite	160 mm
Höhe	30 mm
Länge	160 mm
Gewicht	0,18 kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50 szt.
Breite	450 mm
Höhe der Sammelverpackung	300 mm
Länge	300 mm
Gewicht	7,9 kg
Volumen	0,040 m ³

Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	1200 szt.
Gewicht einer Europalette	189,6 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	200 szt.
Anzahl der Schichten	6