

LED line PRIME

Symbole: 216846

EAN: 5905378216846

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)  
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm  
blanc PRIME**



Le panneau Backlit en version Power Switch + 4CCT est un luminaire moderne conçu pour des espaces de travail, éducatifs et commerciaux exigeants. Grâce à **la régulation de la puissance sur 4 niveaux : (34W / 36W / 38W / 40W)** et **quatre réglages de la température de couleur (2700K / 3000K / 4000K / 5000K)**, vous pouvez facilement adapter les paramètres aux conditions spécifiques et aux besoins des utilisateurs.



**Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Pouvoir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 W</li> <li>• 36 W</li> <li>• 38 W</li> <li>• 40 W</li> </ul>
Tension	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 220-240 V AC</li> </ul>
Température de couleur de la lumière	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2700-3000-4000-5000 K</li> </ul>
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	03
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	133
Flux lumineux total	5300

Paramètre	Valeur
Durée de conservation L70B50	75 000 h
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	90
Type de diode	SMD 2835
Nombre de diodes	128
Nombre de cycles marche/arrêt	25000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-10÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	36 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polystyrène


LED line PRIME

Symbole: 216846


EAN: 5905378216846

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)  
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm  
blanc PRIME**



**Dessin technique**






**Répartition de la lumière**



**Photos supplémentaires du produit**



**Données logistiques**



**Emballage individuel**

Quantité	1
Largeur	620 mm
Hauteur	39 mm
Longueur	603 mm
Balance	2,1 kg

**Emballage en vrac**

Quantité	6
Largeur	645 mm
Hauteur	265 mm
Longueur	625 mm
Balance	12,5 kg

**Europalette**

Quantité	66
Hauteur	1900 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	11
Balance	170 kg

---

LED line PRIME

Symbole: 216846

EAN: 5905378216846

**Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K)  
34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm  
blanc PRIME**

---

Exemple de mise en œuvre