


LED line PRIME

Symbole: 210486

EAN: 5905378210486

**Feu de piste LUMICANTO 14-29W TCC
36/60° noir PRIME**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	5/7*
Pouvoir	• 14-29 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Couleur claire	CCT
Indice de rendu des couleurs Ra	90
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	06
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	do 115 lm/W
Flux lumineux total	1440 - 3200 lm
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	35000 h

Paramètre	Valeur
Facteur de durabilité (EPREL)	0,9
Les pas de MacAdam	≤3
Type de montage	jeu de barres à 3 circuits
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	60/36
Type de diode	COB - BRIDGELUX
Nombre de diodes	1
Durabilité	50 000 h
Facteur de puissance PF	>=0,95
Nombre de cycles marche/arrêt	25000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	5÷40
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Diamètre du cadre	77 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium


LED line PRIME

Symbole: 210486

EAN: 5905378210486

**Feu de piste LUMICANTO 14-29W TCC
36/60° noir PRIME**

Dessin technique




Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	85 mm
Hauteur	257 mm
Longueur	186 mm
Balance	0,75 kg

Emballage en vrac

Quantité	20
Largeur	385 mm
Hauteur	150 mm
Longueur	530 mm
Volume	0,030 m3
Balance	15,5 kg

Europalette

Quantité	960
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	320
Nombre de couches	3
Quantité en vrac	48
Balance	769 kg

LED line PRIME

Symbole: 210486

EAN: 5905378210486

**Feu de piste LUMICANTO 14-29W TCC
36/60° noir PRIME**

Exemple de mise en œuvre