

LED line LITE

Code: 477057

EAN: 5907777477057

LED-Streifen 600/5m SMD 12V 6500K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE



LED 600 SMD 12V 6500K 9,6W IP65 von LED Linie LITE ist eine innovative Lichtquelle, die dank der IP65 Leckklasse hohe Effizienz und Beständigkeit gegenüber atmosphärischen Bedingungen garantiert. Inklusive 600 SMD 2835 Dioden, bietet es eine Helligkeit von bis zu 480 Lumen bei 6500K Farbtemperatur. Der 120°-Beleuchtungswinkel sorgt für eine gleichmäßige Raumausleuchtung.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F	MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3	Kabellänge	200 mm
Leistung	• 9.6 W / m	Lichtstrom (Meter)	960
Spannung	• 12 V DC	Strom (Meter)	0,8
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K	Abstrahlwinkel	120
Lichtfarbe	Weiß	Diodentyp	SMD 2835
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Anzahl der LEDs	600
Schutzart	IP65	Kompatibler Dimmer	PWM
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III	Laminat (Farbe)	Weiß
Schneideabschnitt	2,5 cm	Laminat (Dicke)	2
Lichtausbeute	100	Anzahl der LEDs (Meter)	120
Lumenerhaltungsfaktor	96	Klebebandtyp	3M 300 LSE
Lebensdauer L70B50	30 000 h	Betriebstemperatur	-20÷45
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Höhe	3 mm
Dimmfunktion	PWM		


LED line LITE

Code: 477057


EAN: 5907777477057

LED-Streifen 600/5m SMD 12V 6500K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,2 kg



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	485 kg

LED line LITE

Code: 477057

EAN: 5907777477057

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 6500K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Beispielanwendung