

LED line LITE

Symbol: 477057

EAN: 5907777477057

**LED line Taśma 600 SMD 12V 6500K
9,6W IP65****Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Długość przewodu	200 mm
Moc (metr)	9,6 W
Całkowity strumień świetlny (metr)	960 lm
Prąd (metr)	0,8 A
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120 SMD
Sekcja cięcia	2,5
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Długość	5000 mm
Szerokość	8 mm
Wysokość	3 mm
Moc	• 9.6 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line LITE


Symbol: 477057

EAN: 5907777477057



LED line Taśma 600 SMD 12V 6500K
9,6W IP65

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	180 mm
Wysokość op jedn	20 mm
Długość opak jedn	180 mm
Waga opak. jedn.	0,2 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	7,66 kg
Objętość	0,020 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	300 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line LITE

Symbol: 477057

EAN: 5907777477057

**LED line Taśma 600 SMD 12V 6500K
9,6W IP65**

Przykładowa realizacja