

LED line PRIME

Symbol: LL-20-24

EAN: 5907777479198

Zasilacz 20-24 IP67 20W 24V PRIME

Zasilacz LED line PRIME 20-24 IP67 to zaawansowane urządzenie o mocy wyjściowej 20 W, pracujące w zakresie napięcia wejściowego 90-264 V AC. Dzięki solidnej konstrukcji i klasie szczelności IP67, zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią oraz pyłem. Wysoka sprawność wynosząca 0,84 oraz współczynnik mocy PF 0,95 gwarantują efektywne wykorzystanie energii.



5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

MAX
-30÷70°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Gwarancja	5	Tolerancja napięcia	-/+5.0%
Moc	• 20 W	Wilgotność otoczenia	20 ÷ 90%
Napięcie	• 90-264 V AC	Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Klasa ochrony elektrycznej	II	Normy EMC	EN55015
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 1A	Typ mocowania	Natynkowy
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz	Prąd rozruchowy (typ.)	15A / 230VAC
Prąd znamionowy	1A	Temperatura pracy	-30÷70
Normy bezpieczeństwa	IP67	Napięcie wyjściowe	• 24 V
Sprawność	0,84		


LED line PRIME

Symbol: LL-20-24

EAN: 5907777479198


Zasilacz 20-24 IP67 20W 24V PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	45 mm
Wysokość	30 mm
Długość	165 mm
Waga	0,21 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	230 mm
Długość	345 mm
Waga	18 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	3200
Wysokość palety	1020 mm
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32
Waga	730 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-20-24

EAN: 5907777479198

Zasilacz 20-24 IP67 20W 24V PRIME

Przykładowa realizacja