

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497

**BULKHEAD 4000K 12W 840lm oválný
IP54 SMD5730 Bílá LITE**



BULKHEAD 12W 4000K je moderní, energeticky efektivní plafon s built-in SMD5730 diody. Nabízí matný cín na mléko, který účinně rozptýlí světlo při barevné teplotě 4000 K, připomínající přirozené denní osvětlení. Volný napájecí zdroj Flicker eliminuje blikající efekt, který usnadňuje pohodlí zraku. Úhel osvětlení je 120 ° a celkový světelný tok je 1320 lm.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 12 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP54
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	70
Celkový světelný tok	840
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	5730
Počet diod	28
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	79
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497


**BULKHEAD 4000K 12W 840lm oválný
IP54 SMD5730 Bílá LITE**

Technické kreslení

Rozložení světla


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	216 mm
Výška	79 mm
Délka	143 mm
Váhy	0,23 kg



Hromadné balení

Množství	24
Šířka	455 mm
Výška	275 mm
Délka	530 mm
Objem	0,066 m ³
Váhy	5,87 kg



Europaleta

Množství	576
Výška	1925 mm
Množství ve vrstvě	48
Počet vrstev	7
Množství: Euro paleta	336
Váhy	82,18 kg

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497

**BULKHEAD 4000K 12W 840lm oválný
IP54 SMD5730 Bílá LITE**

Příklad implementace