

LED line LITE


Kód: 245497

EAN: 5901583245497

BULKHEAD 4000K 12W 840lm ovális
IP54 SMD5730 Fehér LITE



LEDOM BULKHEAD 12W 4000K egy modern, energiahatékony plaphone épület- a LED SMD5730. Ez egy matt tej ón, amely hatékonyan eloszlik a fény a szín hőmérséklete 4000 K, hasonlít a természetes nappali fény. A Flicker ingyenes tápegység megszünteti a villogó hatást, amely megkönnyíti a látás kényelmét. A világítási szög 120 °, a teljes fényáram pedig 1320 lm.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Garancia	3	MacAdam lépcsői	≤6
Hatalom	• 12 W	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Feszültség	• 220-240 V AC	Sugárszög	120
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Dióda típusa	5730
Világos szín	Fehér	Diódák száma	28
Színvisszaadási index Ra	80	Teljesítménytényező PF	0,5
Tömörégi osztály	IP54	Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Áramütés elleni védelmi osztály	II	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Fényhatékonyság	70	Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Teljes fényáram	840	Magasság	79
Fényáram-fenntartási tényező	96	Anyag (ház)	Polikarbonát
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h	Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h		

LED line LITE

Kód: 245497

EAN: 5901583245497


BULKHEAD 4000K 12W 840lm ovális
IP54 SMD5730 Fehér LITE

Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	216 mm
Magasság	79 mm
Hossz	143 mm
Mérleg	0,23 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	24
Szélesség	455 mm
Magasság	275 mm
Hossz	530 mm
Kötet	0,066 m3
Mérleg	5,87 kg



Europaraklap

Mennyiség	576
Magasság	1925 mm
Mennyiség a rétegben	48
Rétegek száma	7
Tömeges mennyiség	336
Mérleg	82,18 kg

LED line LITE

Kód: 245497

EAN: 5901583245497

**BULKHEAD 4000K 12W 840lm ovális
IP54 SMD5730 Fehér LITE**

Példa megvalósítás