

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497

BULKHEAD 4000K 12W 840lm owal IP54 SMD5730 Biały LITE



BULKHEAD 12W 4000K to nowoczesny, energooszczędny plafon z wbudowanymi diodami SMD5730. Oferuje matowy mleczny klosz, który skutecznie rozprasza światło o temperaturze barwowej 4000 K, przypominającej naturalne dzienne oświetlenie. Zasilacz z technologią flicker free eliminuje efekt migotania, co sprzyja komfortowi wzroku. Kąt świecenia wynosi 120°, a całkowity strumień świetlny to 1320 lm.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	70
Całkowity strumień świetlny	840
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	5730
Ilość diod	28
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	79
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497


**BULKHEAD 4000K 12W 840lm owal
IP54 SMD5730 Biały LITE**

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	216 mm
Wysokość	79 mm
Długość	143 mm
Waga	0,23 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	24
Szerokość	455 mm
Wysokość	275 mm
Długość	530 mm
Objętość	0,066 m3
Waga	5,87 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	576
Wysokość palety	1925 mm
Ilość w warstwie	48
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	336
Waga	82,18 kg

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497

**BULKHEAD 4000K 12W 840lm owal
IP54 SMD5730 Biały LITE**

Przykładowa realizacja