

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497

LEDOM BULKHEAD 12W 4000K 220-240V owal SMD5730



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	70 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	840 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP54
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	5730

Parametr	Wartość
Ilość diod	28
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	216 mm
Szerokość	143 mm
Wysokość	79 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Moc	• 12 W
Napięcie	• 220-240 V AC

Temperatura barwy światła • 4000 K

LED line LITE

Symbol: 245497


EAN: 5901583245497

LEDOM BULKHEAD 12W 4000K 220-240V owal SMD5730

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	216 mm
Wysokość op jedn	79 mm
Długość opak jedn	143 mm
Waga opak. jedn.	0,23 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	24 szt.
Szerokość op zb	530 mm
Wysokość op zb	275 mm
Długość op zb	455 mm
Waga op zb	5,87 kg
Objętość	0,066 m ³



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	576
Ilość zbiorcza europaleta	336 szt.
Waga europalety (kg)	82,18 kg
Wysokość palety	1925 mm
Ilość w 1 warstwie	48 szt.
Ilość warstw	7

LED line LITE

Symbol: 245497

EAN: 5901583245497

**LEDOM BULKHEAD 12W 4000K 220-
240V owal SMD5730**

Przykładowa realizacja