

LED line PRIME

Kód: 200364

EAN: 5905378200364

PRIME Áramlat 200W 28000lm 60 °



A PRIME Floodlight 200W LED-vonal 28000 lm-es, nagy energiahatékonysággal rendelkező, lenyűgöző fényárammal rendelkezik 140 lm / W Ez jellemzi a széles szög a fény eloszlása 60 ° és IP66 szivárgás osztály, amely garantálja ellenállás kedvezőtlen időjárási körülmények. Tartós alumíniumból és edzett üvegből készült, közel 50000 óras élettartamot biztosít.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 200 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	70
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	28000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h

Paraméter	Érték
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6
Kábelhossz	1 050 mm
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	60
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	360
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-40÷45
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	edzett üveg


LED line PRIME

Kód: 200364


EAN: 5905378200364

PRIME Áramlat 200W 28000lm 60 °

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 200364

EAN: 5905378200364

PRIME Áramlat 200W 28000lm 60 °

Példa megvalósítás