

LED line PRIME

Symbol: 200180

EAN: 5905378200180

Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20 60x60cm biały PRIME



Panel Backlit LED line PRIME o mocy 40W i barwie 4000K to wyspecjalizowana oprawa o doskonałej jakości wykonania. Charakteryzuje się strumieniem świetlnym wynoszącym 4800 lm, co zapewnia wysoką efektywność energetyczną na poziomie 120 lm/W. Obudowa z aluminium i materiału polistyrenowego gwarantuje trwałość oraz odporność na uszkodzenia. Z zastosowaniem diod SMD LED 2835, produkt wyróżnia się długą żywotnością L70B50 sięgającą aż 75 000 godzin oraz pięcioletnią gwarancją.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
L90B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	28 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 200180


EAN: 5905378200180

Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm biały PRIME



Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	640 mm
Długość	600 mm
Waga	1,41 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	170 mm
Wysokość	655 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,075 m3
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	180 kg

LED line PRIME

Symbol: 200180

EAN: 5905378200180

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP20
60x60cm biały PRIME**

Przykładowa realizacja

