

LED line PRIME

Code: 210271

EAN: 5905378210271

**Hermetische Leuchte RANGER 4000K
60-80W 14400lm IP66 150cm grau
PRIME Bewegungsmelder MV**



Das RANGER 60-80W LED-Gehäuse aus LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die weißes Licht mit einer Temperatur von 4000K und einem Lichtstrom von 14400 lm emittiert. Laut IP66-Standard bietet es eine hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub. Dank des Mikrowellensensors MC137D passt sich die Einstellung automatisch an das Vorhandensein von Menschen in seinem Bereich an, was die Energieeffizienz und den Komfort der Nutzung erhöht.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 60-80 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	10
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	180
Lichtstrom	14400
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Sensortyp	Mikrowelle
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25÷45
Höhe	69 mm
Farbe	96
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME

Code: 210271


EAN: 5905378210271

**Hermetische Leuchte RANGER 4000K
60-80W 14400lm IP66 150cm grau
PRIME Bewegungsmelder MV**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	85 mm
Höhe	70 mm
Länge	1515 mm
Gewicht	1,8 kg

Großverpackung

Menge	9
Breite	273 mm
Höhe	242 mm
Länge	1532 mm
Gewicht	16,6 kg

Europalette

Menge	108
Palettenhöhe	1750 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	224,2 kg

LED line PRIME

Code: 210271

EAN: 5905378210271

**Hermetische Leuchte RANGER 4000K
60-80W 14400lm IP66 150cm grau
PRIME Bewegungsmelder MV**

Beispielanwendung