

LED line PRIME


Code: 201279-DALI

EAN: 5905378221567

Hermetische Leuchte LINKER 5000K
40W 6000lm IP65 120cm grau PRIME
DALI



Die LINKER-Leuchten sind eine hermetische Lösung für industrielle, medizinische und Lagerbeleuchtung. Erhältlich in Leistungen von 21-80W, seriell bis zu 22 Stück verbunden. Effizienz 150 lm/W, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Lebensdauer >100 000 h, 5 Jahre Garantie.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	6000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Dimmfunktion	Dali
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2839
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	≥0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45
Höhe	61 mm
Farbe	96
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
DALI	• JA


LED line PRIME

Code: 201279-DALI


EAN: 5905378221567

Hermetische Leuchte LINKER 5000K
40W 6000lm IP65 120cm grau PRIME
DALI

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	75 mm
Höhe	65 mm
Länge	1120 mm
Gewicht	1,64 kg



Großverpackung

Menge	15
Breite	355 mm
Höhe	246 mm
Länge	1238 mm
Volumen	
Gewicht	30,4 kg



Europalette

Menge	180
Palettenhöhe	1500 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	390 kg

LED line PRIME

Code: 201279-DALI

EAN: 5905378221567

**Hermetische Leuchte LINKER 5000K
40W 6000lm IP65 120cm grau PRIME
DALI**

Beispielanwendung