

LED line PRIME

Symbol: 210264

EAN: 5905378210264

Svítlidlo hermetické RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm šedá PRIME



60- 80W a 14400 lm RANGER je vynikající volbou pro aplikace vyžadující pevné osvětlení. S 4,000K světelnou barvou, poskytuje neutrální, příjemné záře. Díky IP66 třídě těsnosti a odolnosti IK10 je výrobek odolný vůči vodě a nárazu. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností (třída C) a výkonovým faktorem PF 0,9.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5/7*
Moc	• 60-80 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP66
Třída ochrany IK	10
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	180
Celkový světelný tok	14400
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	100 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	75000 h

Parametr	Hodnota
L90B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	50000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	400
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	69 mm
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát

LED line PRIME

Symbol: 210264

EAN: 5905378210264

Svítlidlo hermetické RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm šedá PRIME

Technické kreslení

Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	85 mm
Výška	70 mm
Délka	1515 mm
Váhy	1,8 kg



Hromadné balení

Množství	9
Šířka	273 mm
Výška	242 mm
Délka	1532 mm
Váhy	16,6 kg



Europaleta

Množství	108
Výška	1750 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	224,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 210264

EAN: 5905378210264

**Svítlidlo hermetické RANGER 4000K 60-
80W 14400lm IP66 150cm šedá PRIME**

Příklad implementace