

LED line PRIME

Produkto kodas: 210264

EAN: 5905378210264

Hermetin lempa RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm pilka PRIME



60-80W ir 14 400 lm RANGER sandariklis yra puikus pasirinkimas aplikacijoms, reikalaujančioms kieto apšvietimo. 4000K spalvos, ji užtikrina neutralų, malonų švytėjimą. dėka IP66 sandarumo klasės ir atsparumo IK10, produktas yra atsparus vandeniui ir smūgiui. Jam būdingas didelis energijos vartojimo efektyvumas (C klasė) ir galios faktorius PF 0,9.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 60-80 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	10
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	180
Bendras šviesos srautas	14400
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	100 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	75000 h
L90B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	50000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	400
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos išilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-25÷45
Ūgis	69 mm
Medžiaga (korpusas)	Polycarbonate
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas

LED line PRIME

Produkto kodas: 210264

EAN: 5905378210264

Hermetin lempa RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm pilka PRIME

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	85 mm
Ūgis	70 mm
Ilgis	1515 mm
Svarstyklės	1,8 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	9
Plotis	273 mm
Ūgis	242 mm
Ilgis	1532 mm
Svarstyklės	16,6 kg

Europaletas

Kiekis	108
Ūgis	1750 mm
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	12
Svarstyklės	224,2 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 210264

EAN: 5905378210264

Hermetin lempa RANGER 4000K 60-80W 14400lm IP66 150cm pilka PRIME

Igyvendinimo pavyzdys