

LED line PRIME

Symbol: 210264

EAN: 5905378210264

Oprawa hermetyczna RANGER 60-80W
4000K 14400lm 150cm IP66 PRIME

Nowość



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	180 lm/W	Typ diody	SMD2835
Barwa światła	Biała	Ilość diod	400
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C	Współczynnik mocy PF	0,9
Całkowity strumień świetlny	14400 lm	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6	Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP66	Temperatura pracy	-25÷45 °C
Gwarancja (lata)	5	Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Współczynnik trwałości	0.9	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Okres trwałości L70B50	100 000 h	Stopień ochrony IK	10
Waga	1540 g	Opakowanie zbiorcze	9 szt.
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Długość	1510 mm
Kolor	Szary	Szerokość	79 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Wysokość	68 mm
Kąt świecenia	120 °	Moc	• 60-80 W
Materiał (klosz)	poliwęglan	Temperatura barwy światła	• 4000 K
Materiał (obudowa)	Poliwęglan		

LED line PRIME

Symbol: 210264

EAN: 5905378210264

**Oprawa hermetyczna RANGER 60-80W
4000K 14400lm 150cm IP66 PRIME**


Wymiary

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb 9

LED line PRIME

Symbol: 210264

EAN: 5905378210264

**Oprawa hermetyczna RANGER 60-80W
4000K 14400lm 150cm IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja