

LED line PRIME żarówka LED GU10 10W 6500K 1400lm 170-250V



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREETM gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



170-250 VAC



SMD2835



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



120 °



GU10




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Moc	10 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1400 lm
Temperatura barwy światła	6500 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały


Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	GU10
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	120 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7

Opakowanie jednostkowe




Szerokość 50 mm
 Wysokość 63 mm
 Długość 50 mm
 Waga 0,06 kg
 Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100 szt.
 Szerokość 575 mm
 Wysokość opak zb 155 mm
 Długość 280 mm
 Waga 7 kg
 Objętość 0,024 m³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 4800 szt.
 Waga europalety 336 kg
 Wysokość palety 1860 mm
 Ilość w 1 warstwie 400 szt.
 Ilość warstw 12