

LED line LITE

Symbol: 240447

EAN: 5901583240447

LED line Taśma 600 SMD 12V żółta 9,6W
IP65



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Barwa światła	Żółta	Ilość diod (metr)	120 SMD
Gwarancja (lata)	3	Sekcja cięcia	2,5
Funkcja ściemniania	PWM	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	5	Trwałość	100000
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Moc (metr)	9,6 W	Kroki MacAdama	≤3
Prąd (metr)	0,8 A	Temperatura pracy	-20÷45 °C
Ilość metrów na rolce	5	Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7 %	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Kąt świecenia	120 °	Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Typ diody	SMD3528	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Nieściemnialna	TAK	Szerokość	8 mm
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM	Wysokość	3 mm
Laminat (kolor)	Biały	Moc	• 9.6 W / m
Laminat (grubość)	2	Napięcie	• 12 V DC

LED line LITE

Symbol: 240447


EAN: 5901583240447

LED line Taśma 600 SMD 12V żółta 9,6W IP65

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	180 mm
Wysokość op jedn	20 mm
Długość opak jedn	180 mm
Waga opak. jedn.	0,21 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	7,66 kg
Objętość	0,020 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	484,6
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line LITE

Symbol: 240447

EAN: 5901583240447

**LED line Taśma 600 SMD 12V żółta 9,6W
IP65**

Przykładowa realizacja