

LED line PRIME

Symbol: 202689

EAN: 5905378202689

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 90° IP66 PRIME



Naświetlacz LED line PRIME Floodlight 400W o strumieniu świetlnym 56000 lm zapewnia wyjątkową wydajność energetyczną na poziomie 140 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP66 oraz odporności IK08, produkt sprawdzi się w trudnych warunkach atmosferycznych. Jego parametry umożliwiają równomierne rozsyłanie światła pod kątem 90°, co pozwala na efektywne oświetlenie dużych obszarów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 400 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	56000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	720
Współczynnik mocy PF	≥0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52 mm
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202689


EAN: 5905378202689

Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 90° IP66 PRIME


Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	500 mm
Wysokość	58 mm
Długość	480 mm
Waga	7,65 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	550 mm
Wysokość	82 mm
Długość	560 mm
Objętość	0,025 m3
Waga	7,65 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	36
Wysokość palety	1886 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	23
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	46
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202689

EAN: 5905378202689

**Naświetlacz FLOODLIGHT 4000K 400W
56000lm 90° IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja