

LED line LITE

Symbol: 203723

EAN: 5905378203723

**LED line LITE Oprawa drogowa
STREETLITE 100W 4000K 10000lm
czarna**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
ULOR	0 %
Wydajność świetlna	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	10000 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	36 000 h
Waga	1382 g
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Czarny
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	130 x 75 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	108
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-40÷50 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	568 mm
Szerokość	214 mm
Wysokość	98 mm
Moc	• 100 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 203723

EAN: 5905378203723

**LED line LITE Oprawa drogowa
STREETLITE 100W 4000K 10000lm
czarna**




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Wysyłka



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	220 mm
Wysokość op jedn	103 mm mm
Długość opak jedn	580 mm mm
Waga opak. jedn.	1,4 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	5 szt.
Szerokość op zb	590 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	540 mm mm
Waga op zb	9,3 kg kg
Objętość	0,074 m3 m3

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	105
Ilość zbiorcza europaleta	80 szt.
Waga europalety (kg)	148,8 kg kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	10 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 203723

EAN: 5905378203723

**LED line LITE Oprawa drogowa
STREETLITE 100W 4000K 10000lm
czarna**

Przykładowa realizacja



Streetlite-realizacja.png