

LED line PRIME

Symbol: 219212

EAN: 5905378219212

**Oprawa Highbay PHANTOM 4000K  
200W 35000lm 90° IP65 CRI80 czarna  
PRIME 1-10V**



**Phantom PRIME** to wysokowydajna oprawa high-bay, która łączy energooszczędność, niezawodność i łatwość montażu.

Zaprojektowana z myślą o halach, magazynach, obiektach sportowych oraz zakładach spożywczo-farmaceutycznych, gwarantuje doskonałe warunki pracy i szybką amortyzację.

**Kluczowe atrybuty:**

- Moc 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, skuteczność do 190 lm/W (CRI 70) lub 175 lm/W (CRI 80)
- Regulowane kąty świecenia 60° / 90° / 120° dla precyzyjnego doświetlenia
- Certyfikat PZH – dopuszczona do środowisk o zastrzonych normach higienicznych
- Odporność IP65 & IK08, praca w temperaturach od -30 °C do +45 °C
- Lekka, aluminiowa obudowa – szybki i bezpieczny montaż na wysokości
- 5 lat gwarancji\* – pełne wsparcie serwisowe
- **Produkt na zamówienie - realizacja do 7 dni.**



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	B
Gwarancja	5/7*
Moc	• 200 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	09
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	175
Całkowity strumień świetlny	35000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	1-10
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	640
Współczynnik mocy PF	>=0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	156 mm
Średnica oprawy	330 mm
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 219212

EAN: 5905378219212



**Oprawa Highbay PHANTOM 4000K  
200W 35000lm 90° IP65 CRI80 czarna  
PRIME 1-10V**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	380 mm
Długość	170 mm
Waga	2,4 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	170 mm
Długość	380 mm
Objętość	0,024 m <sup>3</sup>
Waga	2,4 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	66
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	66
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 219212

EAN: 5905378219212

**Oprawa Highbay PHANTOM 4000K  
200W 35000lm 90° IP65 CRI80 czarna  
PRIME 1-10V**

**Przykładowa realizacja**

