

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

**LED pásek 528 COB 24V 3000K 14W  
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**



LED 528 COB dlouhý 5 metrů a 14 wattů poskytuje vynikající světelnou účinnost při 100 lm / W. Vyzařuje teplé světlo s barevnou teplotou 3000 K, která v pokojích vytváří útulnou atmosféru. Napájeno napětím 24 V DC má vysokou životnost až 50 000 hodin. S CRI 90, mapuje barvy přirozeně.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 14 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	4,6 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	1400
Proud (metr)	0,58
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	2640
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	528
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-30÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

**LED pásek 528 COB 24V 3000K 14W  
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Technické kreslení

Rozložení světla


Další fotografie produktů

**Logistická data**




**Individuální balení**

Množství	5 m
Váhy	0,147 kg



**Hromadné balení**

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Váhy	6,58 kg



**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

**LED pásek 528 COB 24V 3000K 14W  
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

---

**Příklad implementace**