

LED line PRIME

Code: 211025

EAN: 5905378211025

**LED-Streifen 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**



LED 528 COB 5 Meter lang und 14 Watt bietet hervorragende Lichteffizienz bei 100 lm/W. Es emittiert warmes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 K, die eine gemütliche Atmosphäre in den Räumen einführt. Mit einer Spannung von 24 V DC hat es eine hohe Haltbarkeit von bis zu 50.000 Stunden. Mit einem CRI von 90, es Karten Farben natürlich.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 14 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	4,6 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2

LED line PRIME

Code: 211025

EAN: 5905378211025


**LED-Streifen 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Gewicht	0,147 kg



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Gewicht	6,58 kg



Europalette

LED line PRIME

Code: 211025

EAN: 5905378211025

**LED-Streifen 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Beispielanwendung