

LED line PRIME

Kód: 211025

EAN: 5905378211025

**LED szalag 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

LED 528 COB 5 méter hosszú és 14 watt kiváló fényhatékonyságot biztosít 100 lm / W 3000 K színhőmérsékletű meleg fényt bocsát ki, amely hangulatos hangulatot teremt a szobákban. 24 V DC feszültséggel működő, magas tartóssága 50.000 óra. Egy 90-es CRI-vel természetes színeket jelöl.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 14 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömorségi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	4,6 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 \approx 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	\leq 3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	1400
Áramerősség (mérő)	0,58
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	2640
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	528
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30 \div 45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2

LED line PRIME

Kód: 211025


EAN: 5905378211025

**LED szalag 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**


Műszaki rajz

Fényeloszlás


További termékfotók

Logisztikai adatok**Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Mérleg	0,147 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Mérleg	6,58 kg

**Europaraklap**

LED line PRIME

Kód: 211025

EAN: 5905378211025

**LED szalag 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Példa megvalósítás