

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
3000K 14W****Nowość**

Taśma LED 528 COB o długości 5 metrów i mocy 14 W zapewnia doskonałą efektywność świetlną na poziomie 100 lm/W. Emituje ciepłe światło o temperaturze barwy 3000 K, co wprowadza przytulną atmosferę wewnątrz pomieszczeń. Zasilana napięciem 24 V DC, charakteryzuje się dużą trwałością – okres eksploatacji wynosi do 50 000 godzin. Dzięki współczynnikowi CRI na poziomie 90, odwzorowuje kolory w sposób naturalny.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Napięcie	• 24 V DC
Wydajność świetlna	100
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤3
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP20
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Długość przewodów	200 mm
Moc (metr)	14
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400
Prąd (metr)	0,58
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Ilość metrów na rolce	5 m

Parametr	Wartość
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	528
Sekcja cięcia	4,6 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Kroki MacAdama	≤3
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Moc	• 14 W / m

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
3000K 14W**

Rysunek techniczny


Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe


Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
3000K 14W**

Przykładowa realizacja