

LED line PRIME


Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

Taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME



Taśma LED 528 COB o długości 5 metrów i mocy 14 W zapewnia doskonałą efektywność świetlną na poziomie 100 lm/W. Emituje ciepłe światło o temperaturze barwy 3000 K, co wprowadza przytulną atmosferę wewnątrz pomieszczeń. Zasilana napięciem 24 V DC, charakteryzuje się dużą trwałością – okres eksploatacji wynosi do 50 000 godzin. Dzięki współczynnikowi CRI na poziomie 90, odwzorowuje kolory w sposób naturalny.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 14 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	4,6 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400
Prąd (metr)	0,58
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	528
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025


**Taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,147 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Waga	6,58 kg



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 211025

EAN: 5905378211025

**Taśma LED 528 COB 24V 3000K 14W
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja