

LED line LITE

Symbol: 200821

EAN: 5905378200821

LED line LITE Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K okrągły



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	105 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	2550 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	205 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	220
Kąt świecenia	110 °

Parametr	Wartość
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	120
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Rozmiar otworu montażowego	190-210 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Wysokość	26 mm
Moc	• 24 W
Napięcie	• 170-260 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE

Symbol: 200821


EAN: 5905378200821

LED line LITE Downlight MOLLY 24W 2550lm 4000K okrągły




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	228 mm
Wysokość op jedn	35 mm mm
Długość opak jedn	225 mm mm
Waga opak. jedn.	0,21 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	450 mm mm
Wysokość op zb	80 mm
Długość op zb	420 mm mm
Waga op zb	12,7 kg kg
Objętość	0,015 m3 m3

Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	1920 szt.
Waga europalety (kg)	609,6 kg
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w 1 warstwie	80 szt.
Ilość warstw	24

LED line LITE

Symbol: 200821

EAN: 5905378200821

**LED line LITE Downlight MOLLY 24W
2550lm 4000K okrągły**

Przykładowa realizacja



zdjęcie-realizacji.png