


LED line® E27 25W 2700K 2600lm 170-250V A95

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Abstrahlwinkel



Diodentyp



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	104 lm/W
Leistung	25 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	2600 lm
Farbtemperatur des Lichts	2700 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Dimmfunktion	Nein

Parameter	Wert
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Für den Innenbereich	Innenbereich
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	173 mm
EPREL ID	632137
Datum des ersten Inverkehrbringens	01.11.2016

Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Energieklasse	A+
Lebensdauer L70B50	30 000	Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	360-Grad-Kugel
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 AC	Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Farbe	weiß	Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	MLS
Lumenerhaltungsfaktor	96	Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Lampentyp	A95	Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Lampendurchmesser	95	Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL)	-4
Abstrahlwinkel	280 °	Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	2 600
Material (Abdeckung)	Glas	Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	25
Material (Gehäuse)	Keramik	Nutzbarer Lichtstrom Φ_{use} (EPREL)	2 600
Diodentyp	SMD2835	Winkel der Lichtverteilung (EPREL)	280



Einzelverpackung




103
195
103
0,85
1

Großverpackung



50

Europalette



2